

TEXTURE PROTECTOR

Protettivo idro-oleorepellente universale all'acqua

Tipologia di Impiego

Prodotto a base acquosa specifico per il trattamento idrorepellente ed oleorepellente su tessuti. Una volta perfettamente essiccato è invisibile e l'aspetto naturale dei materiali rimane assolutamente inalterato. E' permeabile al vapore e la traspirabilità delle superfici trattate rimane praticamente immutata. E' chimicamente stabile e non si altera a seguito di esposizione ai raggi U.V.. Essicca rapidamente e conferisce al supporto un notevolissimo effetto goccia.

Modalità d'uso

Il tessuto da trattare deve essere pulito, asciutto oppure lievemente umido. Bagnare abbondantemente la superficie da una distanza di 20-30 cm ,ripetere l'applicazione dopo qualche minuto. Usare un panno morbido per uniformare il prodotto non totalmente assorbito . Lasciare asciugare completamente.

La completa funzionalità si ottiene entro 24 ore dall'applicazione.

N.B. Agitare il prodotto prima dell'uso.

Proteggere tutte le superfici che non devono essere trattate

Consumo e Resa

Resa: 2-3 m²/l con due mani.

Applicazione: airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1, ca.
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	
Essiccazione : ore	:	
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	4
In profondità	:	24
Sovraverniciatura	:	
Caratteristiche del film	:	trasparente